



*Quality insulation
with a personal touch*

NESTAAN® S09



Nestaan Holland B.V.
www.nestaan.nl

Het is niet verwonderlijk dat juist Nestaan met deze watergeblazen oplossing komt. Het onafhankelijke systeemhuis heeft namelijk al een grote reputatie opgebouwd op het gebied van isolatieoplossingen. Men heeft de kennis en expertise in huis om wereldwijd grondstoffen op te sporen die helpen de uitdagende klimaatdoelstellingen te realiseren. Kiezen voor NESTAAN® S09 is dus een besparende en verantwoorde keuze.

NESTAAN® S09 is een licht PU isolatieschuim voor binnen toepassingen dat opschuimt door gebruik van water als blaasmiddel. Door het geringe gewicht is weinig materiaal nodig. Hierdoor heeft het een laag verbruik en is het voordelig toepasbaar, met toch een hoge isolerende werking.

Het lichte NESTAAN® S09 is uitermate geschikt voor het geluiddempend en vezelvrij isoleren van wanden en daken in zowel residentiële als zakelijke gebouwen. Het kan naadloos aangebracht worden in diktes tot 150 mm in één laag. Doordat het schuim zich na aanbrengen nog laat plooiën, kan met een dampremmende folie en bijvoorbeeld een gipsplaat, eenvoudig en verantwoord worden afgewerkt.

De geselecteerde bedrijven die NESTAAN® S09 met Europese CE keur verwerken, kunnen u goed informeren over de lokale isolatie- en verwerkingseisen. NESTAAN® S09 is opgenomen in de EPBD databank waardoor in veel gevallen subsidie verkrijgbaar is op de toch al gunstige investering.

Zeer goede isolatiewaarde & subsidie

Geen enkel vergelijkbaar systeem heeft een zo gunstige isolerende waarde (lambda-waarde = 0,035 W/m.K). Hierdoor kan er dunner geïsoleerd kan worden. Bij gelijke diktes wordt er beter geïsoleerd.

Opencellig, watergeblazen polyurethaan spraysysteem met goede isolerende eigenschappen en een lage dichtheid.

Toepassingen

- Onder daken en verdiepingvloeren van residentiële en zakelijke gebouwen.
- Wandens van residentiële en zakelijke gebouwen.
- Interne isolatie van industriële en agrarische gebouwen.
- Interne isolatie van HSB elementen.

Licht in gewicht & naadloos

Het gespoten schuim weegt slechts 8 - 12 kg/m³. Volledig naadloos gespoten tot 150 mm in één laag. Door het lage schuimgewicht kan het zelfs bij lichte constructies worden toegepast. Alle kieren en naden dicht → luchtdicht (geen tocht).



Nestaan Holland B.V.
Slabbecoornweg 31
4691 RZ Tholen
Nederland

Tel. +31 (0)166 – 605 605
www.nestaan.nl



Al onze producten dienen verwerkt te worden door ter zake kundige personen. Bij twijfel dient u contact met ons op te nemen. Bij de verwerking van polyurethaan dient rekening te worden gehouden met het brandrisico. Alle maatregelen dienen te worden genomen om te voorkomen dat er ontbranding plaatsvindt. Ook dient er gezorgd te worden voor de directe aanwezigheid van geschikte blusmiddelen. Bij binnen toepassing dient het schuimoppervlak altijd met een voldoende brandwerende laag te worden afgedekt. Bij buitentoepassing moet het schuimoppervlak altijd van een coating worden voorzien.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controle mogelijkheden en vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Nestaan

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke wordt veroorzaakt door toepassing van onze producten (schade aan derden en gevolgschade daar onder begrepen). Wij verwijzen hiervoor naar de aansprakelijkheidsbeperring in onze algemene voorwaarden.